



ADHESIVOS®  
**PARSECS**

# Primer Activador

## F I C H A T É C N I C A

### DESCRIPCION

Un Primer o Imprimación es una sustancia con la que se prepara una superficie antes de aplicar un adhesivo o pintura, para incrementar la adhesión de estos últimos. El Primer “activa” las superficies inertes que no se pueden pegar transformándolas en superficies pegables.

Este Primer ha sido formulado para favorecer la adhesión de adhesivos convencionales sobre plásticos difíciles como polietileno y polipropileno. Incrementa notablemente la adhesión en piezas que en otras circunstancias serían imposibles de pegar como cañerías de agua, depósitos plásticos de agua, accesorios de motocicletas, automóviles, etc.

**IMPORTANTE:** el Primer NO ES UN ADHESIVO, no funciona en forma independiente. Siempre debe ir acompañado por un adhesivo o sellador adecuado a las necesidades del caso.

### APLICACIONES

Objetos plásticos como:

Cañerías y tanques de agua de polipropileno, depósitos de agua, radiadores y accesorios de automóviles, guardabarros y accesorios de motocicletas, juguetes, mochilas de inodoros, electrodomésticos.

### PRODUCTOS RECOMENDADOS PARA UTILIZAR JUNTO CON EL PRIMER

Instantáneo (Líquido o Gel).  
Adhesivo Epoxy Acero.  
Adhesivo Epoxy Transparente.  
Masilla Sanitario Profesional.  
Masilla epoxy Blanca.  
Masilla 10 minutos.  
Crema Adhesiva Blanca.  
Crema Adhesiva Acero.

### MODO DE USO

1. Disponer del adhesivo que va a utilizar junto con el Primer Activador.
2. Lijar la superficie a adherir con lija fina hasta quitar el brillo superficial. Luego desengrasar la superficie utilizando alcohol medicinal(no utilizar thinner) a fin de eliminar restos de grasa, aceites o resina de la lija.
3. Aplicar el Primer Activador por toda la zona a adherir. Deje actuar por 1 minuto. Repetir el proceso 3 veces.
4. Aplicar el adhesivo siguiendo las instrucciones de uso del mismo (excepto el método de limpieza de la superficie).



ADHESIVOS®  
**PARSECS**

## RECOMENDACIONES

Para sellar cañerías de polietileno y polipropileno o depósitos de agua de automóviles es conveniente utilizar el Primer junto con la Masilla Epoxy 10 Minutos.

Para accesorios plásticos como guardabarros de motos, automóviles, electrodomésticos en los que la reparación no debe dejar volumen, debe utilizarse el Primer junto con Adhesivo Instantáneo Líquido o Gel según la necesidad.

---

## PRECAUCIONES

Producto fácilmente inflamable.

Contiene Heptano.

Mantener alejado del alcance de los niños y las mascotas.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Conservar en lugar fresco, ventilado, en el envase original, lejos del fuego, chispas o fuentes de calor.

No respirar sus vapores, trabajar en ambientes bien ventilados.

Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de producirse, lavar con abundante agua y consultar a un especialista.

---

## PRESENTACIÓN

Estuches de 15 cm<sup>3</sup>.